

## KIMTEC® Dach Dicht Klebe- und Dichtmasse

### Beschreibung

KIMTEC® Dach Dicht ist eine plastoelastische, lösungsmittelhaltige Reparatur- und Dichtungsmasse mit pastenartiger Konsistenz.  
Das Produkt ist asbestfaserfrei.

### Produkteigenschaften

- Haftet auf feuchtem Untergrund
- Kalt zu verarbeiten
- Ausgeprägte plastische Verformbarkeit
- Optimale Haftung auf Bitumen-Dachbahnen und Beschichtungen, Beton, Putz, Mauerwerk, NE-Metallen und Stahl
- Spannungen durch Temperaturwechsel und Bodenbewegungen werden aufgenommen und abgebaut
- Kein Abfließen auch bei intensiver Sonneneinstrahlung
- Keine Beeinträchtigung der plastischen Eigenschaften bei niedrigen Temperaturen
- Wasserundurchlässig
- Beständig gegen verdünnte Mineralsäuren, Laugen, Salzlösungen und Rauchgase
- Verarbeitungstemperatur +5°C bis +30°C
- Temperaturbeständigkeit 0°C bis +80°C

### Anwendungsgebiete

- KIMTEC® Dach Dicht wird zum Ausbessern und Abdichten von Löchern, Rissen und Bruchstellen an Dacheindeckungen aus Bitumen-Dachbahnen und zur Abdichtung gegen Bodenfeuchte bei Durchbrüchen und Abschlüssen verwendet
- KIMTEC® Dach Dicht ist geeignet zum Abdichten von Rissen, Kehlen, Fugen bei Bauteilen aus Beton, Betonfertigteilen, Mauerwerk und Stahl
- KIMTEC® Dach Dicht ist zur Herstellung dicker Sperrschichten geeignet
- Die Dichtmasse erfüllt die Anforderungen der AIB DS 835 Anhang II Spalte 10

### Verarbeitung

Der zu beschichtende Untergrund muss sauber und trocken, öl- und fettfrei sowie frei von losen Anhaftungen sein. Korrodierte Metalloberflächen müssen entrostet werden.

KIMTEC® Dach Dicht auftragen und mit einem Spachtel, einer Kelle oder Glattscheibe verteilen, dickere Spachtelschichten in mehreren Arbeitsgängen mit zeitlichem Abstand aufbringen, um ein schnelleres Ablüften der Lösungsmittel zu erzielen.

Bei zu dick aufgetragenen Schichten ist, insbesondere bei UV Einstrahlung, mit Blasenbildung zu rechnen. Muss die Dachhaut saniert werden, müssen die Blasen vollkommen ausgeschnitten, die Ränder angeschmolzen und verspachtelt werden.

Anschließend die freigelegte Stelle mit KIMTEC® Dach Dicht überspachteln. Zur Überbrückung größerer Risse und Löcher Glasfasergewebe einlegen und überspachteln.

Kleine Schadstellen können mit KIMTEC® Dach Dicht überspachtelt werden.

KIMTEC® Dach Dicht an den Rändern flach auslaufen lassen.

Der Verbrauch beläuft sich auf ca. 1.000 g / m<sup>2</sup> bei 1 mm Schichtdicke.

### Lagerung und Haltbarkeit

Wir garantieren in der ungeöffneten Originalverpackung, bei einer Lagertemperatur von -5 °C bis +25 °C, eine Haltbarkeit von 24 Monaten.

Artikel Nr.  
1570012,  
1570019

EAN  
4021799127101,  
4021799142722

**KIMJAROLIM**  
Im- und Export GmbH

Hersteller: KIM JAROLIM  
Im- und Export GmbH  
Kirschenweg 2  
D-97232 Giebelstadt  
Tel. +49 (0) 9334/978-0  
Fax +49 (0) 9334/978-111  
www.kim-tec.de  
Info@kim-tec.de

Stand: November 2019