

KIMTEC® Wachs-Unterbodenschutz – Spray

Beschreibung

KIMTEC® Wachs-Unterbodenschutz-Spray stellt sich als Sprühfähig eingestelltes Material, aus einer Kombination von Bindemittel, Wachsen und Lösungsmittel dar.

Die Einstellung von KIMTEC® Wachs-Unterbodenschutz-Spray ermöglicht ein Beschichten auch auf waagerechten Flächen.

Das vorliegende Kriechverhalten garantiert ein Vordringen auch in kleinste Spalten und Risse wie z.B. bei einer bereits vorhandenen Beschichtung.

KIMTEC® Wachs-Unterbodenschutz-Spray ist dauerhaft hochelastisch eingestellt, so dass durch Steinschlag verursachte Druckstellen in der Beschichtung sich innerhalb kurzer Zeit ausgleichen.

KIMTEC® Wachs-Unterbodenschutz-Spray ist Bitumenfrei.

Produkteigenschaften

- Hochelastisch
- Einfach in der Verarbeitung
- Ergibt einen geschlossenen Schutzfilm auch bei einer geringen Schichtstärke
- Optimiertes Kriechverhalten
- Haftet auf den meisten Untergründen
- verarbeitbar mit Produkt- und Umgebungstemperaturen von +10 °C bis +35 °C

Anwendungsgebiete

- Zur Beschichtung von Fahrzeugunterböden, Kotflügel und anderen der Witterung ausgesetzten Teilen
- Zur Nachbesserung vorhandener Schutzbeläge

ANWENDUNGSEINSCHRÄNKUNG

KIMTEC® Wachs-Unterbodenschutz-Spray ist nicht überlackierbar.

Verarbeitungshinweise

Der zu beschichtende Untergrund sollte trocken, staub-, fett- und rostfrei, sowie frei von losen Anhaftungen sein.

Vor der Verarbeitung den Behälter mit KIMTEC® Wachs-Unterbodenschutz-Spray intensiv schütteln.

Das Produkt im Kreuzgang, erste Lage in Längsrichtung, zweite Lage in Querrichtung, dünn auftragen und antrocknen lassen.

Um die notwendige Schichtstärke zu erzielen sind 2 bis 3 Kreuzgänge notwendig.

Lagerung und Haltbarkeit

Wir garantieren in der ungeöffneten Originalverpackung, bei einer Lagertemperatur von +5°C bis +25°C eine Haltbarkeit von 24 Monaten.

Artikel Nr.

500ml, 5610016

1 L, 9990002

EAN

4021799148557

4021799123660

KIM JAROLIM
Im- und Export GmbH

Hersteller: KIM JAROLIM
Im- und Export GmbH
Kirschenweg 2
D-97232 Giebelstadt
Tel. +49 (0) 9334/978-0
Fax +49 (0) 9334/978-111
www.kim-tec.de
info@kim-tec.de

Stand: Februar 2020