

KIMTEC® Hochglanzpolitur

Beschreibung

KIMTEC® Hochglanzpolitur basiert auf einem Gemisch aus feinst körnigen Schleifmitteln, Silicon Emulsionen und Wachsen. Die vorliegenden Produktbestandteile vereinigen die Lackreinigung und die Oberflächenversiegelung in einem Arbeitsgang.

Produkteigenschaften

- versiegelt und verkleinert damit die Oberfläche
- die Tendenz zur erneuten Verschmutzung wird stark verringert
- stumpf gewordene Lackoberflächen werden aufgefrischt
- schützt die Lackoberfläche vor Umwelteinflüssen
- für Metallic-Lacke geeignet
- konserviert Chromteile
- dauerhafter Glanz auch noch nach mehreren Waschvorgängen
- auch für Poliermaschinen geeignet
- verarbeitbar mit Produkt- und Umgebungstemperaturen von +10 °C bis +35 °C

Anwendungsgebiete

- zur Aufbereitung von Lackoberflächen
- als Konservierung für Lack- und Chromteile
- als vorbeugende Versiegelung von Lackoberflächen

Verarbeitung

KIMTEC® Hochglanzpolitur unmittelbar nach der Fahrzeugwäsche einsetzen. Bei sehr stark verwitterten Lackoberflächen ist eine Vorbehandlung mit KIMTEC® Lackreiniger erforderlich.

Behälter vor Gebrauch schütteln. KIMTEC® Hochglanzpolitur auf einen sauberen, weichen Lappen geben und gleichmäßig, kreisförmig, ohne hohen Druck auf die Lackoberfläche auftragen. Nach einer kurzen Trockenzeit die Lackoberfläche mit einem feinen, weichen Lappen nachpolieren.

Bitte die Polierarbeiten nicht an Fahrzeugen oder Teil ausführen, die der direkten Sonnenbestrahlung ausgesetzt sind, oder deren Oberfläche durch die Sonneneinstrahlung übermäßig aufgeheizt wurde.

Lagerung und Haltbarkeit

Wir garantieren in der ungeöffneten Originalverpackung, bei einer Lagertemperatur von +5°C bis +25°C, eine Haltbarkeit von 24 Monaten.

Artikel Nr.

2650002

EAN

4021799123691

KIM JAROLIM
Im- und Export GmbH

Hersteller: KIM JAROLIM
Im- und Export GmbH
Kirschenweg 2
D-97232 Giebelstadt
Tel. +49 (0) 9334/978-0
Fax +49 (0) 9334/978-111
www.kim-tec.de
info@kim-tec.de

Stand: Januar 2020